



# OFFERTA KIT LUCI €. 550,00

## 01-Barra dimmerata Proel PLBFDMX



### Dati della scheda tecnica

**Campi di applicazione :** all'interno o all'esterno di palchi, spettacoli, eventi con forte presenza di pubblico; teatri, sale polifunzionali; discoteche, disco-pubs, locali d'intrattenimento; all'interno o all'esterno di vetrine, negozi e megastore

**Alimentazione :** 230V 50Hz

**Uscite :** 4 uscite di potenza - 1 DMX out

**Ingressi :** 1 DMX in

**Portata per canale :** 500 W

**Portata totale :** 2000 W

**Controlli :** DMX 512

**Canali DMX :** 4

**Grado di protezione :** IP20

**Fusibile :** 5 A

**Dimensioni (L x A x P) :** 310x60x80 mm

**Peso Netto :** 4 kg(8.820lb )

**Note tecniche :** 16 sequenze preimpostate con regolazione della velocità, dimmer master, dimmer singolo, preriscaldamento

## 04-Fari Proel PAR-56 300-W



### Dati della scheda tecnica

**Campi di applicazione :** discoteche, disco-pub, locali di intrattenimento; all'interno o esterno di vetrine, negozi e megastore; all'interno di aree espositive, stands, show-rooms; all'interno di teatri, sale polifunzionali; all'interno di studi televisivi, fotografici, teatri di posa; all'interno o all'esterno di palchi, spettacoli, eventi con forte presenza di pubblico;

**Alimentazione :** 230V 50Hz -120V 60Hz

**Tipo lampada :** PAR56

**Attacco lampada :** GX 16d

**Codice lampada :** PLLP56V

**Effetti :** PLBR12/24, PLDM6K

**Grado di protezione :** IP20

**Dimensioni (L x A x P) :** 220x200x230 mm

**Peso Netto :** 0.85 kg(1.874lb )

## 01- Centralina luci Proel PLECCNDX

## 04- Lampade 300W PLLP56V

## 01- Stativo Proel SPSK-310BK

## 01- Adattatore Proel PLADT01



### Dati della scheda tecnica

**Dimensione base :** Ø 1420 mm

**Peso Netto :** 3.9 kg(8.600lb )

**Dimensione tubi :** Ø 40 x 1.5 mm  
35 x 1.2 mm

**Capacità di carico/portata :** 70 Kg(154.350lb )

**Altezza minima :** 1800 mm(70.866inch )

**Altezza massima :** 2800 mm(110.236inch )

**Colori disponibili :** Alluminio anodizzato nero



PLCNDX