



**DREAM LIGHT 575SE ( Fari intelligenti )**

Adatto per proiezioni all'interno di teatri e sale polifunzionali; all'interno o all'esterno di palchi, spettacoli, eventi con forte presenza di pubblico; discoteche, disco-pub, locali di intrattenimento; aree espositive, stands, show-rooms.

Possibilità di dialogo con modelli simili senza bisogno di centralina.

Centralina da ordinare con codice PLCNDX.

Codice case PLCS04.

Lampada non inclusa.

Disponibile con alimentazione 120V 60Hz (cod. PLML575SEUS).

Order code : PLML575SE

**€. 1.290,00** Iva compresa

**Flight-case e lampada Compresi**



**Dati della scheda tecnica**

**Alimentazione** : 230V 50Hz - 120V 60Hz

**Tipo lampada** : HSR575 GX 9.5 Osram

**Codice lampada** : PLLPHSR575

**Numero colori** : Ruota colore 1: 9 colori dicroici+ bianco + effetto rainbow a velocità variabile.  
Ruota colori 2: 6 colori dicroici + bianco + filtri di correzione temperatura di colore 3200K/600K/UV

**Numero gobos** : Ruota gobos 1: 9 gobos fissi + bianco - effetto shaking + rainbow  
Ruota gobos 2: 6 gobos rotanti indicizzati - 3 (Ø33 mm, focus 27 mm) e 3 dicroici+bianco (Ø 27 mm, f=23 mm)

**Effetti** : 0-100% Dimmer / Black-out / Strobo da 1 a 7 flash al secondo / 5 effetti prisma combinati / Prisma a 3 facce rotanti / Iris pulsante.  
Focus / Zoom: Multistep (15/18/22°)

**Angolo pan** : 530 °

**Angolo tilt** : 280 °

**Canali DMX** : 16

**Controlli** : DMX 512

**Grado di protezione** : IP20

**Fusibile** : 5 A

**Dimensioni (L x A x P)** : 467x563x362 mm

**Peso Netto** : 33 kg(72.765lb )

**Note tecniche** : Encoder